

CorrLube VpCI

Grasa de litio inhibidora de la corrosión

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

VpCI CorrLube es una grasa de complejo de litio, formulada con alta calidad, intensamente hidrotatada. Proporciona una excelente resistencia a la oxidación y es estable a alta temperatura. VpCI CorrLube es adecuado tanto para usar en condiciones de funcionamiento como de puesta en marcha.

VpCI CorrLube está específicamente formulado con propiedades superiores de inhibición de la corrosión contra el agua salada, salmuera, H₂S, HCl y otros agentes corrosivos. Además, incorpora inhibidores de la corrosión en fase vapor para las zonas que no están en contacto directo con la grasa.

EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO

Este producto está disponible en cartuchos de 14,5 oz. (12 por caja). También está disponible en latas de 19 litros.

Temperatura mínima de almacenamiento:
-18° C.

Temperatura máxima de almacenamiento:
49° C.



VENTAJAS

- Aplicación más limpia, reduce la inmersión y las salpicaduras de lubricante.
- Las grasas pueden proporcionar lubricación durante más tiempo.
- La grasa sella de una manera más eficaz y mantiene fuera los contaminantes.
- Excelente para el funcionamiento discontinuo.
- Ayuda a la suspensión de aditivos sólidos, como el grafito, molibdeno, disulfuro, etc.
- Efectiva en condiciones extremas (Por ejemplo a altas temperaturas, con alta presión, baja velocidad / alta presión, choque).
- El film es más grueso, lo que permite el funcionamiento de las piezas desgastadas. Escuchar Leer fonéticamente Diccionario - Ver diccionario detallado
- El film grueso proporciona protección de la superficie contra el movimiento y también reducción en el nivel de ruido.

APLICACIONES TÍPICAS

- Metal-metal.
- Lubricación de mangas.
- Bolas y rodamientos de rodillos.
- Vehículo / chasis del equipo
- Ventiladores
- Zonas grasas aplicadas.
- Cojinetes
- Polea de rodamientos.
- Deslizamiento en zonas de alta fricción.
- Generador extremo del cojinete.

CorrLube VpCI

Grasa de litio inhibidora de la corrosión

METALES PROTEGIDOS

- Mediante cepillado, pistola o un aplicador automático.
- Rango de temperatura: -22º C a 130º C).

PROPIEDADES TÍPICAS

Aspecto:	Líquido	marrón
espeso.		
Grado NGLI:	2	
Tipo de jabón:	Litio.	
% de jabón:	7 – 8.	
Color:	Ámbar.	
Textura:	Suave.	

Penetración ASTM:	265 - 295.
(Trabajado a 10.000 golpes)	(+/- 10%)
Punto de goteo AST:	182º C
Test de Corrosión (D1743):	1,1,1
Estabilidad a la corrosión (100 hr. goteo PSI) Max.	10
Típica carga Timken:	60
EP de 4 bolas, pintura de soldadura:	250
Usar EP de 4 bolas: (marca típica, mm.):	0,4 – 0,5
Aceite, Viscosidad a 40º C, CST:	
típica:	170 - 200
WPG:	7.3-7.6 lb/gal (.87-.91 kg/l)

Quimilock, s. a. u.

C/ Formación, 18 – Pol. Ind. Los Olivos.
C. P. 28906 Getafe (Madrid).



+ 34 91 474 03 00 / +34 91 684 60 00



+ 34 91 474 16 87



quimilock@quimilock.es



CorrLube VpCI

Grasa de litio inhibidora de la corrosión

SOLO PARA USO INDUSTRIAL

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

MANTENER EL ENVASE SELLADO

NO APTO PARA CONSUMO INTERNO

PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTAR LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



LIMITE DE LA GARANTÍA

Todas las expresiones, información técnica y recomendaciones contenidas aquí, están basadas en las pruebas que CORTEC® creyó suficientes, pero la exactitud o la totalidad de ellas no está garantizada. CORTEC® garantiza que los productos de CORTEC® estarán libres de defectos cuando sean transportados al cliente. La obligación de la CORPORACIÓN CORTEC® bajo esta garantía, se limita al reemplazo de producto defectuoso. Para obtener la sustitución del producto bajo esta garantía, el cliente deberá notificar a la CORPORACIÓN CORTEC® del reclamo dentro de los (seis) 6 meses luego de despachado el producto. Todos los cargos de fletes para el reemplazo del producto serán abonados por el cliente. La CORPORACIÓN CORTEC® no tendrá responsabilidad por cualquier perjuicio, pérdida o daño ocasionado por el mal uso o incapacidad en el uso de los productos.

ANTES DE SU UTILIZACIÓN, EL USUARIO DEBERÁ DETERMINAR LA CONVENIENCIA DEL PRODUCTO PARA EL USO PROPUESTO, Y EL USUARIO ASUME TODOS LOS RIESGOS Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN CONEXIÓN CON ELLOS. Las indicaciones o recomendaciones no contenidas aquí no tendrán ningún valor o efecto, a no ser que se encuentren en un documento escrito y firmado por un representante de la **CORPORACIÓN CORTEC®**. **LA PRESENTE GARANTÍA ES ÚNICA Y REEMPLAZA TODA OTRA GARANTÍA EXPLICITA, IMPLÍCITA O ESTATUARIA, INCLUSO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA SIN RESTRICCIONES DE COMERCIALIZACIÓN O DE PROPIEDAD PARA UN PRODUCTO PARTICULAR. EN NINGÚN CASO LA CORPORACIÓN CORTEC® SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS OCASIONADOS O ACCIDENTALES.**